



Gruntoemalia wodorozcieńczalna 10L

Kod EAN: 5908273804842

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 40 μm - 0,09

Czas całkowitego dotwardzenia: 1-warstwowej powłoki - 24 godz.

Kolor / połysk: wg kolorystyki RAL / mat, max 10-20

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

592,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Antracyt (RAL 7016) , Brąz (RAL 8017) , Czarny (RAL 9005) , Czerwona (RAL 3005) , Czerwona tlenkowa (RAL 3009) , Grafit (RAL 7024) , Niebieski (RAL 5010) , Szary (RAL 7040) , Zielony (RAL 6005)

Opis produktu

Gruntoemalia służy do samodzielnego, nie wymagającego gruntowania, zabezpieczania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich.

Gruntoemalia wodorozcieńczalna zawiera pigmenty antykorozyjne: fosforany cynku, wapnia i magnezu.

Zaleca się jednowarstwowe malowanie elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji. Dobrze sprawdzi się w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych

Gruntoemalia jest bardzo łatwa w aplikacji za pomocą wielu technik malarskich. Otrzymane powłoki są bardzo dobrze przyczepne do podłoża, matowe odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych.



Przygotowanie powierzchni

Ocynkowane, aluminiowe:

Podłoże dokładnie odtuszczone wodą z detergentem lub benzyną ekstrakcyjną, następnie przemyć roztworem BAMOCYNKU, na koniec dokładnie spłukać wodą i osuszyć

Stalowe:

Oczyścić techniką właściwą dla danego elementu i odtłuścić

Renowacja

Powierzchnie przeszlirować, odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną

Warunki aplikacji

- Temperatura otoczenia minimum 15°C i nie więcej niż 35 °C.
- Temperatura podłoża minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.
- Wilgotność powietrza max. 80%

- Dobra wentylacja
- Czas schnięcia wydłuża się w niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza

Drugą warstwę farby wodorozcieńczalnej nakładać po minimum 3 godzinach.

Czas całkowitego dotwardzenia 1-warstwowej powłoki – 24 godz.

Kolor

- wg kolorystyki RAL / mat, max 10-20