



Emalia ftalowa 0,8L

Kod EAN: 5907714040535

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 40 µm - 0,08

Przeznaczenie: do betonu

Przeznaczenie: do drewna

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

38,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz kolor: Biała , Brąz ciemny , Brąz ciemny mat , Brąz jasny , Czarna , Czerwona , Niebieska ciemna , Niebieska jasna , Szara ciemna , Szara jasna , Zielona ciemna , Zielona jasna Żółta

Opis produktu

Emalia ftalowa BATO przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopodobnych: drzwi, okien, pótek, mebli, tynków.

Farba świetnie sprawdzi się również przy malowaniu powierzchni betonowych oraz powierzchni metalowych m.in.: bram, parkanów itp.

Powłoki emalii ftalowej charakteryzują się doskonałą przyczepnością do podłoża i farb podkładowych, są odporne na wodę i zmienne warunki atmosferyczne.

Przygotowanie powierzchni

Stalowe: Zagruntowane farbą antykorozyjną szybkoschnącą prod. BATO lub bezpośrednio na stal odtłuszczoną i oczyszczoną ręcznie do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1

Mineralne: Po co najmniej 28 dniach dojrzewania tynku

Renowacja: Miejsca przekorodowane oczyścić, odtłuścić i zagruntować farbą antykorozyjną szybkoschnącą po czym malować emalią ftalową

Możliwość zakupu większych opakowań bezpośrednio u producenta, ewentualnie w oddziałach na terenie całej Polski. Więcej informacji pod numerami telefonów: 801 000 286 (dla telefonów stacjonarnych), 48 380 99 49 (dla telefonów komórkowych) oraz 48 612 59 71