



Farba poliwinylowa DACH RYNNA OGRODZENIE 5L

Kod EAN: 5907714041259

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): dla GPS 40 µm - 0,11

Przeznaczenie: dachy

Przeznaczenie: do betonu

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

380,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Antracyt (RAL 7016) , Biały , Brąz (RAL 8017) , Czarny (RAL 9005) , Czerwona tlenkowa (RAL 3009) , Grafit (RAL 7024) , Niebieski (RAL 5010) , Szary (RAL 7040) , Wiśnia (RAL 3005) , Zielony (RAL 6005)

Opis produktu

Farba poliwinylowa DACH RYNNA OGRODZENIE

Farba poliwinylowa BATO **DACH RYNNA OGRODZENIE** przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni ocynkowanych, aluminiowych i stalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich powlekanych na blachach ocynkowanych, np. pokrycia dachów, parapetów, bram i ogrodzeń.

Farba DRO może również służyć do malowania elementów betonowych i drewnianych, zapewnia bardzo dobre krycie i jednolitą kolorystykę powierzchni.

Farba BATO poliwinylowa DACH RYNNA OGRODZENIE jest odporna na działanie czynników atmosferycznych w środowisku przemysłowym i morskim



Skrócone dane techniczne

- Typ farby: poliwinylowa
- pojemność opakowania: 5L
- Zużycie teoretyczne (l/m²): dla GPS 40 μ m - 0,11
- Zalecana ilość warstw (minimum) 2-3 (120 μ m)
- Kolejne wymalowania: druga warstwa farby poliwinylowej dach rynna ogrodzenie - po ok. 6 godz
- Czas całkowitego dotwardzenia: 4 dni
- Kolor / połysk wg kolorystyki RAL / mat, 20 - 40 gloss
- Uwagi: Farba poliwinylowa dach rynna ogrodzenie zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni do malowania

- **Ocynkowane i aluminiowe:** Nie sezonowane powinny być odtłuszczone i lekko wytrawione za pomocą preparatu BAMOCYNK a na koniec spłukane czystą wodą. Sezonowane powierzchnie ocynkowane: usunąć produkty korozyjny (białą rdzę) np. przez omywanie ściernikiem lub czyszczenie szczotką z tworzywa

sztucznego a następnie odtłuszczenie powierzchni

- **Stalowe:** Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić za pomocą obróbki strumieniowo ścierniej do stopnia Sa2 wg PN-ISO 8501-1
- **Renowacja:** Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji

Aplikacja

- Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.
- Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.
- Wilgotność powietrza max. 85%
- Dobra wentylacja
- Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki