



Emalia chlorokauczukowa 0,8L

Kod EAN: 5907714040146

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): 40 µm - 0,10

Przeznaczenie: do betonu

Przeznaczenie: do malowania maszyn

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

48,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz kolor: Biały (RAL 9003) , Brąz ciemny (RAL 8017) , Brąz jasny (RAL 8007) , Czarny (RAL 9005) , Czarny MAT (RAL 9005) , Czerwony (RAL 3020) , Niebieski ciemny (RAL 5010) , Niebieski jasny (RAL 5015) , Szary ciemny (RAL 7042) , Szary jasny (RAL 7035) , Zielony ciemny (RAL 6005) , Zielony jasny (RAL 6002) Żółty (RAL 1023)

Opis produktu

Emalia chlorokauczukowa

Emalia chlorokauczukowa BATO, farba przeznaczona do malowania stalowych powierzchni maszyn, urządzeń i konstrukcji zagruntowanych uprzednio farbą alkidową do gruntowania lub emalią chlorokauczukową. Może być również stosowana do malowania podłoża mineralnych i cementowych oraz betonu.

Emalia chlorokauczukowa tworzy powłoki odporne na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest dobrze przyczepna do podłoża o wysokim połysku i bardzo dobrych właściwościach fizykomechanicznych.

Farba odporna jest na korodujące działanie atmosfery przemysłowej.

Dane techniczne:

- **Typ farby:** chlorokauczuk
- **Pojemność opakowania:** 0,8L
- **Zużycie teoretyczne (l/m²):** dla GPS 40 µm - 0,10
- **Zalecana ilość warstw:** 2

Przygotowanie powierzchni

- Stalowe: zagruntowane farbą antykorozyjną szybkoschnącą BATO lub bezpośrednio na stal odtłuszczoną i oczyszczoną ręcznie do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1
- Mineralne: po co najmniej 28 dniach dojrzewania tynku
- Renowacja: miejsca przekorodowane oczyścić, odtłuścić i zagruntować farbą antykorozyjną szybkoschnącą BATO po czym malować emalią chlorokauczukową BATO

Warunki aplikacji

- Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.
- Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i conajmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.
- Wilgotność powietrza max. 85%
- Dobra wentylacja
- Druga warstwa emalii chlorokauczukowej: - metodą „mokro na mokro” do 2 godz. lub po minimum 5 dniach
- Kolor / połysk wg kolorystyki RAL / połysk, 70 - 80 gloss

Uwagi

- Emalia chlorokauczukowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki

Możliwość zakupu większych opakowań bezpośrednio u producenta, ewentualnie w oddziałach na terenie całej Polski. Więcej informacji pod numerami telefonów: 801 000 286 (dla telefonów stacjonarnych), 48 380 99 49 (dla telefonów komórkowych) oraz 48 612 59 71