



Lakierobejca do drewna 5L

Kod EAN: 5907714041846

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Przeznaczenie: do drewna

Typ farby / żywicy: Alkidowa

Pojemność opakowania (L): 5

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

266,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Bezbarwny , Dąb , Heban , Mahoń , Palisander , Sosna , Tikowy , Zielony

Opis produktu

Lakierobejca do drewna przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna i materiałów drewnopodobnych (stolarki drewnianej, mebli ogrodowych, płotów, altan, belek sufitowych, ościeżnic, itp.).

Lakierobejca BATO do drewna, tworzy transparentną półmatową powłokę w kolorze odpowiadającym wybranej barwie.

Nadaje drewnu jednolity, trwały kolor z widocznym rysunkiem słojów. Może być stosowana zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz.

Skrócone dane techniczne:

- Typ żywicy: alkidowa
- pojemność opakowania: 5L
- Zalecana ilość warstw (min.): 1-2
- Kolejne wymalowania: druga warstwa lakierobejcy po ok. 24 godz.

Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie drewniane:

Powierzchnia surowego drewna powinna być przeszlifowana, równa, bez śladów brudu i kurzu i nie zarażona grzybami w czasie obróbki. Ewentualne zażywiczenia lub zatłuszczenia podłoża usunąć za pomocą rozpuszczalnika lub benzyny

ekstrakcyjnej. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać 18%.

Renowacja drewna:

Powierzchnie przeszlifować, oczyścić z brudu i odpylić.

Przygotowanie wyrobu do malowania

Przed przystąpieniem do malowania lakierobejcę BATO dokładnie wymieszać w opakowaniu dla zapewnienia jednolitej barwy wymalowanym elementom. Nie rozcieńczać. Nakładać minimum 2 warstwy.

Uwaga: ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od gatunku, rodzaju i naturalnej barwy drewna oraz sposobu aplikacji i ilości naniesionych warstw w związku z czym zaleca się wykonanie próbnego wymalowania na rzeczywistym podłożu.

Malowanie

Warunki aplikacji

- Temperatura otoczenia: minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.
- Wilgotność powietrza: max. 80%
- Dobra wentylacja

Lakierobejcę BATO nakładać za pomocą natrysku pneumatycznego lub pędzlem. Nakładać 1 - 2 warstwy wzdłuż słojów drewna. Kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. ok. 24 godzin. Każda kolejna warstwa pogłębia kolor. Po nałożeniu pierwszej warstwy zaleca się delikatne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym o granulacji 180-220 w celu usunięcia „włosek” powstałych z drewna podczas wysychania.

Zalecany sposób aplikacji znajdują Państwo w karcie technicznej.

Możliwość zakupu większych opakowań bezpośrednio u producenta, ewentualnie w oddziałach na terenie całej Polski. Więcej informacji pod numerami telefonów: 801 000 286 (dla telefonów stacjonarnych), 48 380 99 49 (dla telefonów komórkowych) oraz 48 612 59 71