



Lakier Nitro 5L (połysk lub mat)

Kod EAN: 5907714046025

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): 8- 10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i wybranej techniki malowania

Przeznaczenie: do drewna

Typ farby / żywicy: Nitrocelulozowa

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

216,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Mat , Połysk

Opis produktu

Lakier nitro przeznaczony jest do dekoracyjnego malowania drewna i materiałów drewnopodobnych przeznaczonych do eksploatacji wewnątrz pomieszczeń w zestawie z lakierem podkładowym do szlifowania Kapon lub jako samodzielne wymalowanie.

Może również służyć do malowania galanterii metalowej eksploatowanej wewnątrz pomieszczeń.

Lakier MAT tworzy matowe, twarde, szybkoschnące powłoki o dobrej przyczepności do podłoża.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia drewna przeznaczona do malowania powinna być sucha, gładka, przeszlifowana, można ją uprzednio zagruntować podkładem nitrocelulozowym "Kapon" firmy T.K. BATO. Ewentualne zażywiczenia drewna usunąć za pomocą rozpuszczalnika do wyrobów nitrocelulozowych.

Powierzchnie stalowe oczyszczone i odtłuszczone.

Aplikacja

Warunki aplikacji

- Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.
- Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy
- Wilgotność powietrza max. 85%
- Kolejne wymalowania Kolejną warstwę nakładać po przeszlifowaniu poprzedniej papierem ściernym i odpyleniu w odstępach ok. 30 min.

Możliwość zakupu większych opakowań bezpośrednio u producenta, ewentualnie w oddziałach na terenie całej Polski. Więcej informacji pod numerami telefonów: 801 000 286 (dla telefonów stacjonarnych), 48 380 99 49 (dla telefonów komórkowych) oraz 48 612 59 71