

BAMOCYNK- preparat do przygotowania powierzchni ocynkowanych

Preparat przeznaczony jest do usuwania tłuszczu, brudu i innych zanieczyszczeń z blach ocynkowanych oraz stalowych. Służy również do przygotowania blach świeżo ocynkowanych lub uprzednio malowanych pod malowanie farbami.

Informacje o produkcie

Wygląd	Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu amoniaku
Gęstość	1,0 g/cm ³
Temperatura zapłonu (°C)	produkt niepalny
Własności	produkt zawiera amoniak, który lekko trawi i aktywuje powierzchnię świeżo ocynkowana, środki powierzchniowo czynne pozwalające na skuteczne usunięcie topików pozostałych po ocynkowaniu na powierzchni stali oraz brudu i tłuszczu na starych powłokach.

Sposób stosowania

Preparat wymieszać z wodą w proporcji 1:4 lub w przypadku bardzo brudnych powierzchni 1:3. Nanosić na czyszczoną powierzchnię za pomocą gąbki lub szczotki. Następnie dokładnie zmyć podłoże i kilkakrotnie spłukać wodą. Pozostawić do wyschnięcia i dopiero przystąpić do malowania.

UWAGA: Produkt drażniący zawiera amoniak . Podczas nanoszenia stosować rękawice ochronne. Nie używać w urządzeniach rozpylających. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

Opakowania

Pojemniki plastikowe poj 5l

Uwagi

Przed użyciem zapoznać się z **Kartą Charakterystyki**.