

## Rozcieńczalnik Nitro

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania emalii, farb i lakierów nitrocelulozowych, do odfuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz do mycia narzędzi i urządzeń malarskich.

### Informacje o produkcie

Wygląd	Bezbarwna ciecz
Gęstość	0,88g/cm <sup>3</sup>
Zakres temperatur wrzenia	75 -90 <sup>0</sup> C
Temperatura zapłonu (°C)	< 23 °C

### Sposób stosowania

Rozcieńczalnik dodawać do wyrobów małymi porcjami stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od metody nakładania wyrobu i jest zwykle zamieszczona w karcie technicznej na dany wyrób malarski. Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

### Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

### UN

1263

### Opakowania

Pojemniki stalowe lub plastikowe poj 0,5; 5, 10, 20 l, beczki 200l, paletopojemnik 1000l

### Uwagi

Rozpuszczalnik zawiera lotne i łatwopalne składniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w „Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej”