

Wilgotność powietrza max. 85%

Farba jest gotowa do użytku po uprzednim dokładnym wymieszaniu w celu ujednorodnienia wyrobu w całej objętości.

Farba jest przeznaczona do wszystkich typów maszyn malujących oraz malowania ręcznego.

Dokładne wartości ustawień podczas malowania zależą od warunków aplikacji i odpowiedniego typu maszyny (należy przestrzegać instrukcji producenta maszyny).

Kluczowe znaczenie mają warunki atmosferyczne w trakcie aplikacji produktu. Niedopuszczalne jest stosowanie farby podczas występowania mgły lub rosy.

Rozkład farby musi być jednolity na całej szerokości oznakowania.

Farba jest sprzedawana w postaci gotowej do użycia. W zależności od temperatury powietrza wymagany może być dodatek rozcieńczalnika. Przy wykonywaniu oznakowania w temperaturze otoczenia niższej niż 10°C, należy dodać 5 % rozcieńczalnika do wyrobów poliwinylowych firmy BATO. Przy temperaturze powyżej 10°C nie zaleca się wykonywać oznakowania farbą rozcieńczoną.

Kolor	biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski
Okres gwarancji	12 miesięcy od daty produkcji
LZO	Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR)2010: 500 g/l. Produkt zawiera max 500 g/l
Opakowania	Pojemniki stalowe: 10l, 20l
Uwagi	Farba drogowa zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki