

Rozcieńczalnik bazowy

Rozcieńczalnik bazowy

Rozcieńczalnik przeznaczony jest do rozcieńczania baz metalicznych i podkładów akrylowych do renowacyjnego malowania nadwozi samochodowych

Informacje o produkcie

Wygląd	Bezbarwna ciecz
Gęstość	0,9 g/cm ³
Zakres temperatur wrzenia	85 -100 ⁰ C
Temperatura zapłonu (°C)	29 ⁰ C

Sposób stosowania

Rozcieńczalnik dodawać do wyrobów małymi porcjami stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od metody nakładania wyrobu i jest zwykle zamieszczona w karcie technicznej na dany wyrób malarski. Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

UN

1263

PKWiU

24.30.22 – 79.90

Opakowania

Pojemniki stalowe lub plastikowe poj 5, 10, 20 l, beczki 200l,

Uwagi

Rozpuszczalnik zawiera lotne i łatwopalne składniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w „Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej”