

Rozpuszczalnik benzyna ekstrakcyjna

Benzyna ekstrakcyjna jest głównie przeznaczona do odtłuszczenia powierzchni stalowych i niemetalowych przed malowaniem.
Stosowana również do rozcieńczania wyrobów lakierowych olejnych i ftalowych, farb silikonowych na tynki, pokostu lnianego.

Informacje o produkcji

Wygląd	Bezbarwna ciecz
Gęstość	0,76g/cm ³
Zakres temperatur wrzenia	70 -130°C
Temperatura zapłonu (°C)	< 0 °C

Sposób stosowania

Powierzchnię odtłuszczać za pomocą szmat i tamponów nasączonych benzyną ekstrakcyjną lub przemywając powierzchnię pędzlami. Do wyrobu dodawać małymi porcjami stale mieszając aż do uzyskania lepkości roboczej. Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

UN

1263

PKWiU

24.30.22 – 79.49

Opakowania

Pojemniki stalowe lub plastikowe poj 0,5; 5, 10, 20 l, beczki 200l, paletopojemnik 1000l

Uwagi

Rozpuszczalnik zawiera lotne i łatwopalne składniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w „Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej”