



W produkcji chemicznej i działaniu na rzecz klienta
wzbijamy się ponad standardy!

BATO
Farby z Pionek

Rozcieńczalnik aceton

Aceton jest głównie przeznaczony do odtłuszczenia powierzchni stalowych i niemetalowych przed malowaniem. Stosowany również do rozcieńczania wyrobów lakierowych. Do mycia urządzeń i narzędzi malarskich

Informacje o produkcie

Wygląd	Bezbarwna ciecz
Gęstość	0,79g/cm ³
Zakres temperatur wrzenia	54 -56°C
Temperatura zapłonu (°C)	- 17 °C

Sposób stosowania

Powierzchnię odtłuszczać za pomocą szmat i tamponów nasączonych acetonem lub przemywając powierzchnię pędzłami. Do wyrobu dodawać małymi porcjami stale mieszając aż do uzyskania lepkości roboczej. Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

UN

1263

PKWiU

24.30.22 – 79.49

Opakowania

Pojemniki stalowe lub plastikowe poj 0,5; 5, 10, 20 l, beczki 200l, paletopojemnik 1000l

Uwagi

Rozpuszczalnik zawiera lotne i łatwopalne składniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w „Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej”