

## Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych

Rozcieńczalnik służy do rozcieńczania jednoskładnikowych chemoodpornych wyrobów poliwinylowych (lakierów, farb i emalii) do lepkości roboczej. Do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.

### Informacje o produkcie

Wygląd	Bezbarwna ciecz
Gęstość	0,87g/cm <sup>3</sup>
Zakres temperatur wrzenia	125 -134 <sup>0</sup> C
Temperatura zapłonu (°C)	>23 °C

### Sposób stosowania

Rozcieńczalnik dodawać do wyrobów małymi porcjami stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od metody nakładania wyrobu i jest zwykle zamieszczona w karcie technicznej na dany wyrób malarski. Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

### Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

### UN

1263

### PKWiU

24.30.22 – 79.90

### Opakowania

Pojemniki stalowe lub plastikowe poj 5, 10, 20 l, beczki 200l,

### Uwagi

Rozcieńczalnik zawiera lotne i łatwopalne składniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w „Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej”